

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

Nº DoP – 1080

Código de identificação único do produto-tipo:

1080 (TOPCOLA EPOXY)

Utilização(ões) prevista(s):

Cola de resina de reação (R1) para aplicação de ladrilhos em paredes e pavimentos de interior, não apropriado para usos exteriores.

Fabricante:

TOPECA, Lda,
Rua D. Nuno Álvares Pereira, 53, 2490-114 Cercal – Ourém, PORTUGAL
Tel.: 00 351 – 249 580 070 / Fax.: 00 351 – 249 580 079
www.topeca.com

Organismo(s) notificado(s):

CTCV – Centro Tecnológico da Cerâmica e do Vidro nº 0855.

Desempenho declarado

Norma harmonizada: EN 12004:2007+A1:2012		Sistema(s) de AVR D:
Características essenciais	Desempenho Declarado	
Reação ao Fogo	Classe F	4 e 3
Tensão de aderência inicial ao corte	$\geq 2 \text{ N/mm}^2$	
Tensão de aderência ao corte após choque térmico	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Tensão de aderência ao corte após imersão em água	$\geq 2 \text{ N/mm}^2$	
Libertação de substâncias perigosas	Consultar FDS	

FDS – Ficha de Dados de Segurança, AVR D – Avaliação e Verificação da Regularidade do Desempenho.

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (EU) nº 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Ourém, 4 de Maio de 2018



Francisco Nunes
(Responsável Técnico)