

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

Nº DoP - PT - 2040

Código de identificação único do produto-tipo:

2040 (TUBETÃO G)

Utilização(ões) prevista(s):

Argamassa de reparação não estrutural de betão.

Utilização com baixos requisitos de desempenho, em edifícios e obras de engenharia civil.

Utilização sujeita a regulamentação relativa a reação ao fogo.

Fabricante:

TOPECA, Lda.

Rua D. Nuno Alvares Pereira, 53, 2490-114 Cercal – Ourém, PORTUGAL

Tel.: 00 351 – 249 580 070 / Fax.: 00 351 – 249 580 079

www.topeca.pt

Organismo(s) notificado(s):

Não aplicável

Desempenho declarado

Norma Harmonizada: EN 1504-3:2005		Sistema(s) de AVR D:
Características essenciais	Desempenho	
Resistência à compressão	Classe R1	4 mais 4
Teor de cloretos	≤ 0,05 %	
Aderência	≥ 0,8 MPa	
Retração/ expansão impedidas	≥ 0,8 MPa	
Resistência à carbonatação	NPD	
Módulo de elasticidade	≥ 6 GPa	
Compatibilidade térmica - Parte 1, gelo-degelo	≥ 0,8 MPa	
Compatibilidade térmica - Parte 2, ciclos térmicos com chuva	≥ 0,8 MPa	
Compatibilidade térmica - Parte 4, ciclos térmicos a seco	≥ 0,8 MPa	
Resistência ao deslizamento	Classe III	
Absorção capilar	≤ 1 kg/m ² .h ^{0,5}	
Reação ao fogo	Euroclasse F	
Substâncias Perigosas	Consultar FDS	

FDS – Ficha de Dados de Segurança; NPD – Desempenho não Determinado; AVR D – Avaliação e Verificação da Regularidade do Desempenho.

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o regulamento (EU) nº305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Ourém, 08 de julho de 2022



Leonel Nunes
(Diretor Geral)