

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

Nº DoP - PT – 101803 (A) / 101903 (B)

Código de identificação único do produto-tipo:

101803 (Componente A) / 101903 (Componente B) (Topelastic K2)

Utilização(ões) prevista(s):

Argamassa impermeável à água de base cimentícia e polímeros modificados (CM), aplicada na forma líquida. Para todas as aplicações exteriores e piscinas, sob ladrilhos cerâmicos.

Fabricante:

TOPECA, Lda,
Rua D. Nuno Alvares Pereira, 53, 2490-114 Cercal – Ourém, PORTUGAL
www.topeca.pt

Organismo(s) notificado(s):

Não aplicável

Desempenho declarado

Norma Harmonizada: EN 14891:2017		Sistema(s) de AVR D:
Características essenciais	Desempenho	
Impermeabilidade à água	Sem penetração	3
Tensão de aderência inicial por tração	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	4
Capacidade para resistência às fissuras	$\geq 0,75 \text{ mm}$	
Durabilidade:		
Tensão de aderência à tração sob ação do calor	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Tensão de aderência à tração sob ação da água / humidade	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Tensão de aderência à tração em contacto com água de cal	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Tensão de aderência à tração de ciclos de gelo-degelo	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Libertação de substâncias perigosas	FDS	

FDS – Ficha de Dados de Segurança; AVR D – Avaliação e Verificação da Regularidade do Desempenho.

O desempenho do produto em causa está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida em conformidade com o Regulamento (EU) nº305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado.

Ourém, 07 de junho de 2023

Leonel Nunes
(Diretor Geral)