



IMPERMEABILIZAÇÃO

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO (DoP)

Nº: 021-ASSA-CPR

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Código de identificação único do produto tipo: | POLIASFAL 30 FV PLASTOMERO - 102003100 |
| 2. Nº de lote ou da série ou quaisquer outros elementos que permitam a identificação do produto: | LBM (APP)-30-FV. Ver Marcação CE |
| 3. Utilização ou utilizações previstas do produto: | Membrana betuminosa com armadura para impermeabilização de cobertura. |
| 4. Nome e endereço do contato do fabricante: | ASFALTOS DEL SURESTE, S.A.
Pacheca de Abajo, 1
30740 San Pedro del Pinatar - Murcia - Espanha
Telf: +34-968-180402; Fax: +34-968-183951
e-mail: info@assa.es www.assa.es |
| 5. Nome e endereço do mandatário do fabricante: | Não aplicável. |
| 6. Sistema/s de avaliação e verificação da regularidade de desempenho do produto: | AVCP 2+ |
| 7. No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção abrangido por uma norma harmonizada: | Asociación Española de Normalización y Certificación AENOR, organismo notificado nº 0099. Inspeção inicial da fábrica e de produção em fábrica, vigilância contínua, avaliação e aprovação de controle da produção em fabrica e entrega de a atestação de desempenho por sistema 2+.
(Certificado nº: 0099-CPD /A85/0023 de data 29-08 -2006) |
| 8. No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção para o qual tenha sido emitida uma Avaliação Técnica Europeia | Não aplicável. |
| 9. Desempenhos declarados: | |

Características essenciais	Desempenho	Unidades	Norma harmonizada correspondente
Comportamento a fogo externo	B _{ROOF} (t1)	s/EN 13501-5	EN 13707:2004+A2:2009
Reacção ao fogo	Classe E	s/EN 13501-1	
Estanquidade	Passa	Passa/No passa	
Resistência à tracção (longitudinal)	350±100	N/50mm	
Resistência à tracção (transversal)	250±100	N/50mm	
Alongamento na rotura (longitudinal)	NA	-	
Alongamento na rotura (transversal)	NA	-	
Resistência à perfuração de raízes	NA	-	
Resistência a uma carga estática	NA	-	
Resistência ao impacto	NA	-	
Resistência ao rasgamento (direção longitudinal)	NA	-	
Resistência ao rasgamento (direção transversal)	NA	-	
Resistência de juntas a tracção-corte (longitudinal)	NA	-	
Resistência de juntas a tracção-corte (transversal)	NA	-	
Durabilidade: Flexibilidade a baixas temperaturas	NA	-	
Durabilidade: Resistência à fluência (≤2mm)	NA	-	
Flexibilidade	≤-15	°C	
Substâncias perigosas	NA	-	

10. O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 é conforme com o desempenho declarado no ponto 9, A presente declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 4.

* Consultar ficha de dados de segurança do produto.

Assinado por e em nome do fabricante por

José María Pérez

Dpto. Técnico e de Qualidade

