

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

Nº DoP – 4010

Código de identificação único do produto-tipo:

(4010) REBETOP MONOMASSA.

Utilização(ões) prevista(s):

Argamassas industriais monomassa para usos exteriores (OC – CSIII – Wc2).

Para utilizar em paredes exteriores, tetos e colunas.

Fabricante:

TOPECA, Lda,

Rua D. Nuno Alvares Pereira, 53, 2490-114 Cercal – Ourém, PORTUGAL

Tel.: 00 351 – 249 580 070 / Fax.: 00 351 – 249 580 079

www.topeca.com

Organismo(s) notificado(s):

Não aplicável.

Desempenho declarado

Norma Harmonizada: EN 998-1:2016		Sistema(s) de AVR D
Características essenciais	Desempenho	
Reação ao Fogo	Classe A1	4
Aderência	0.2 N/mm ² FP - B	
Absorção de água por capilaridade	Wc2	
Condutibilidade Térmica ($\lambda_{10,dry}$)	0.47W/m. K (valor tabelado, P=50%)	
Permeabilidade ao vapor de água	μ 20	
Permeabilidade à água após ciclos de envelhecimento	\leq 1ml/cm ² após 48h	
Aderência após ciclos de envelhecimento	\geq 0.2 N/mm ² FP - B	
Durabilidade	Requisitos válidos no local	
Substâncias perigosas	Consultar FDS	

FDS - Ficha de Dados de Segurança; AVR D – Avaliação e Verificação da Regularidade do Desempenho.

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o regulamento (EU) nº 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Ourém, 11 de Agosto de 2018



Francisco Nunes
(Responsável Técnico)