

Asfalto embalado



- Aplicação direta a frio
- Aplicável em condições meteorológicas extremas
- Reparações rápidas e permanentes
- Transitável no imediato
- Período alargado de conservação

Campo de utilização

Betuminoso asfáltico para aplicação direta a frio. Permite reparações rápidas e duradouras de buracos, rasgos ou cortes na estrada/ acessos a habitações, bem como a selagem de tampas na via pública.

Após aplicação/compressão comporta-se como um asfalto betuminoso a quente, proporcionando uma reparação permanente.

Permite reparar desde pequenas rachas a buracos e valas.

Preparação do suporte

As reparações no pavimento em asfalto devem ter sempre uma caixa de assentamento, para garantir um acabamento de qualidade.

Eliminar quaisquer detritos e lamas existente no local a intervir.

Aplicação



1. Espalhar uniformemente o produto sobre o local de intervenção, em camadas com um máximo de 5 cm.

2. Compactar manualmente ou com ajuda de uma máquina (placa vibratória, saltitão ou cilindro compactador).

3. Após o preenchimento da área de intervenção, varrer os restos de material na envolvente para dentro da mesma.



Observações: Esta ficha técnica substitui as anteriores. A informação contida neste documento resulta dos conhecimentos, boas práticas/ensaios e testes realizados ao produto. A TOPECA não poderá ser responsabilizada por maus resultados obtidos com os seus produtos, quando sujeitos a utilização indevida, desrespeitando as instruções de uso, as prescrições contidas na documentação técnica e ainda erro na escolha do tipo ou género de instrumento de trabalho e/ou ferramenta utilizada na aplicação. Aconselhamos sempre a realização de ensaios prévios, realizados de acordo com as especificações da ficha técnica. Leia atentamente as instruções das embalagens, as fichas de segurança e respeite as nossas instruções. Em caso de dúvida, deverá contactar a TOPECA.

A TOPECA reserva-se ainda no direito de realizar melhorias aos seus produtos, sem aviso prévio.

Supportes



Asfalto
Betão

Consumo

22-24 kg/m²/cm de espessura
(já compactado)

Apresentação

Cor: preto

Embalagem: Saco de 20 kg

Balde de 20 kg

Conservação

24 meses desde a data de fabrico em embalagem de origem fechada, sob quaisquer condições climatéricas.

Composição

Mistura de agregados e betume aditivado.

Características de aplicação

Temperatura: ambiente

Espessura de aplicação/camada: ≤5 cm

Tempo de espera p/ circulação: no imediato

Prestações

Teor de humidade: 0 %