

Para reboco e monomassa



- Aumenta a rapidez dos trabalhos

## Campo de utilização

Aditivo líquido para reduzir o tempo de presa permitindo executar o acabamento da monomassa e reboco no próprio dia.

Permite acelerar a presa dos rebocos aumentando a rapidez dos trabalhos em tempo frio, sem alterar as características do reboco.

## Recomendações

- O Acelerador de Presa Topeca não é um anticongelante.
- Aplicar a temperaturas superiores a 5° C.
- Respeitar a simbologia de perigo contida no rótulo da embalagem. Para mais informações consultar a ficha de segurança.
- O Acelerador de Presa Topeca não deve ser adicionado a reboco, monomassa ou betão que estejam diretamente em contacto sobre ferro ou metais.
- Não aplicar o reboco + Acelerador de Presa Topeca em suportes gelados ou em risco de gelar nas próximas 24 horas.

## Aplicação



1. Agitar bem antes de usar.
2. Misturar o Acelerador de Presa Topeca na água da amassadura da argamassa.
3. Substituir 1 litro de água por 1 litro de Acelerador de Presa Topeca numa mistura de 6 sacos de monomassa.
4. Adicionar a argamassa à solução (Água + Acelerador de Presa Topeca).

## Suportes



Os admitidos pelo reboco e monomassa utilizada.

## Consumo

1 litro por mistura de 6 sacos de monomassa de 30Kg

## Apresentação

**Embalagem:** Jerrican de 5L e 20L

## Conservação

**1 ano** a partir da data de fabrico em embalagem original, fechada ao abrigo da humidade e do calor.

## Composição

Acelerador de presa em dispersão

## Características de aplicação

**Massa volúmica:** 1300 kg/m<sup>3</sup>  
**pH:** 8-9

**Observações:** Esta ficha técnica substitui as anteriores. A informação contida neste documento resulta dos conhecimentos, boas práticas/ensaios e testes realizados ao produto. A TOPECA não poderá ser responsabilizada por maus resultados obtidos com os seus produtos, quando sujeitos a utilização indevida; desrespeitando as instruções de uso; as prescrições contidas na documentação técnica e ainda erro na escolha do tipo ou género de instrumento de trabalho e/ou ferramenta utilizada na aplicação. Aconselhamos sempre a realização de ensaios prévios, realizados de acordo com as especificações da ficha técnica. Leia atentamente as instruções das embalagens, as fichas de segurança e respeite as nossas instruções.

Em caso de dúvida, deverá contactar a TOPECA.

A TOPECA reserva-se ainda no direito de realizar melhorias aos seus produtos, sem aviso prévio.

acelerador de presa – pág.1/1