

Gel protetor de elementos de construção



- Fácil e pronto a aplicar
- Não deixa vestígios

Campo de utilização

Forma um filme isolante que protege as superfícies da projeção do betão, betonilhas, reboco, desativantes ou de produtos de cura.

Facilita a limpeza das superfícies, lancil, paredes, etc quando se realizam betonagens.

Elimina-se facilmente por lavagem com água sobre pressão, após o endurecimento do betão eliminando todos os resíduos existentes.

Utiliza-se sobre todos os materiais de construção: betão, pedra, tijolo à vista, madeira, tinta, rebocos, monomassas, alumínio, matérias plásticas, vidro.

Protege os pilares, peitoris, cantarias, paredes (pintadas e revestidas com azulejo, pedra, etc.), janelas, aluminios, das betonagens ou pinturas

Não deixa vestígio após limpeza.

Aplicável no exterior e interior.

O Protector Multifunções está pronto a aplicar.

Recomendações

- Este produto funciona como protetor e não como produto de limpeza.
- Pode ser aplicado em suportes secos ou húmidos.
- Não aplicar o Protector Multifunções com tempo de chuva. A água da chuva é suficiente para remover o produto da superfície. Se chover após a aplicação do Protector Multifunções terá que repetir a operação.
- No caso de lavar com água a alta pressão, deverá evitar aplicar o jato demasiado perto do revestimento de capa fina (por exemplo pintura).

Aplicação



1. Aplicar com vassoura macia, rolo ou trincha sobre os suportes a proteger.

2. A aplicação do Protector Multifunções pode ser realizada momentos antes da betonagem.

3. O Protector Multifunções é muito sensível à água.

4. Para remover o Protector Multifunções das superfícies basta passar com água em abundância, (com a pressão normal ou a alta pressão).

Observações: Esta ficha técnica substitui as anteriores. A informação contida neste documento resulta dos conhecimentos, boas práticas/ensaios e testes realizados ao produto. A TOPECA não poderá ser responsabilizada por maus resultados obtidos com os seus produtos, quando sujeitos a utilização indevida; desrespeitando as instruções de uso; as prescrições contidas na documentação técnica e ainda erro na escolha do tipo ou género de instrumento de trabalho e/ou ferramenta utilizada na aplicação. Aconselhamos sempre a realização de ensaios prévios, realizados de acordo com as especificações da ficha técnica. Leia atentamente as instruções das embalagens, as fichas de segurança e respete as nossas instruções. Em caso de dúvida, deverá contactar a TOPECA.

A TOPECA reserva-se ainda no direito de realizar melhorias aos seus produtos, sem aviso prévio.

Suportes



Betão;
Pedra;
Tijolo à vista;
Madeira;
Tinta;
Reboco;
Monomassa;
Alumínio;
Plástico;
Vidro;
Ladrilho.

Consumo

200 a 300 gr/m²

Apresentação

Embalagem: Balde de 20Kg

Palete: 48 Sacos

Conservação

2 anos em embalagem de origem fechada