

Desativante de superfícies
de betão arquitetónico



Campo de utilização

Desativante Topeca serve para realizar pavimentos em betão arquitetónico desativados. Permite uma perfeita regularidade do suporte, fácil de lavar.

Desativante Topeca atua na superfície do betão fresco funcionando como inibidor da presa superficial do betão.

O Desativante Topeca não altera a coloração do betão, produto pronto a usar.

Recomendações

- Aplica-se exclusivamente em superfícies de betão fresco e nunca sobre betão endurecido.
- Para assegurar a proteção das partes não desativadas (paredes, lancil, etc.) é indispensável a utilização do Protetor Multifunções, pois permite a eliminação logo na lavagem das partes desativadas de toda a projeção acidental de betão e de desativante.
- Na lavagem, de modo a não depositar resíduos sólidos (cimento, areia) em esgotos é necessário captá-los previamente.
- Os utensílios/ferramentas devem ser limpos com água.

Suportes



Betão

Consumo

Como dado orientativo: 300g /m²

Apresentação

Cor: Branco

Embalagem: Jerrican de 5kg e 20Kg

Conservação

18 meses embalagem de origem fechada em local fresco e ventilado.

Aplicação



1. Agitar bem o Desativante Topeca antes de cada utilização.

2. Aplica-se com pulverizador a baixa pressão em camadas contínuas e uniformes cobrindo a totalidade das superfícies do betão regularizado e fresco. A cor branca do produto permite detetar as zonas onde este já foi aplicado. O tempo de espera entre a aplicação do Desativante Topeca e a sua lavagem pode variar entre 6 a 18 horas, uma vez que este depende do tipo de betão (características) e das condições atmosféricas, sendo portanto importante realizar sempre um ensaio prévio.

3. Após a presa da camada inferior do betão lavar a camada superficial com jato de água. Ajustar a pressão do jato de água de acordo com a superfície tratada.



Composição

Inibidores de presa e aditivos específicos

Características de aplicação

Massa volúmica: 1200 kg/m³

Viscosidade: 100 mPa.s

pH: 8

Observações: Esta ficha técnica substitui as anteriores. A informação contida neste documento resulta dos conhecimentos, boas práticas/ensaios e testes realizados ao produto. A TOPECA não poderá ser responsabilizada por maus resultados obtidos com os seus produtos, quando sujeitos a utilização indevida; desrespeitando as instruções de uso; as prescrições contidas na documentação técnica e ainda erro na escolha do tipo ou género de instrumento de trabalho e/ou ferramenta utilizada na aplicação. Aconselhamos sempre a realização de ensaios prévios, realizados de acordo com as especificações da ficha técnica. Leia atentamente as instruções das embalagens, as fichas de segurança e respeite as nossas instruções. Em caso de dúvida, deverá contactar a TOPECA. A TOPECA reserva-se ainda no direito de realizar melhorias aos seus produtos, sem aviso prévio.

desativante topeca – pág.2/2