

Luva nylon revestimento nitrilo cinzento



- Grande resistência à abrasão: Nível 4
- Resistência ao corte: Nível 1
- Resistência ao rasgo: Nível 2
- Resistência a perfuração: Nível 1
- Normas CEE: EN388 EN 420

Campo de utilização

Luvas recomendadas para trabalhos no setor da construção, manuseamento de madeira (carpintaria), setor agrícola, mecânico e indústria automóvel, manutenção, entre outros.

Caraterísticas

- Suporte sem costuras;
- Revestida na palma e pontas dos dedos;
- Punho elástico;
- Dorso arejado;
- Boa aderência;
- Transpirável e boa ventilação.

Apresentação

Cor: Cinza / Branco

Embalagem: 1 par

Caixa: 12 pares

Tamanhos: 6 - 10

Composição

Luva nitrile com nylon

Conservação

Mantenha afastado da exposição direta ao sol.
Armazene a temperaturas entre 5°C e 35°C.

Observações: Esta ficha técnica substitui as anteriores. A informação contida neste documento resulta dos conhecimentos, boas práticas/ensaios e testes realizados ao produto. A TOPECA não poderá ser responsabilizada por maus resultados obtidos com os seus produtos, quando sujeitos a utilização indevida; desrespeitando as instruções de uso; as prescrições contidas na documentação técnica e ainda erro na escolha do tipo ou género de instrumento de trabalho e/ou ferramenta utilizada na aplicação. Aconselhamos sempre a realização de ensaios prévios, realizados de acordo com as especificações da ficha técnica. Leia atentamente as instruções das embalagens, as fichas de segurança e respeite as nossas instruções.

Em caso de dúvida, deverá contactar a TOPECA.

A TOPECA reserva-se ainda no direito de realizar melhorias aos seus produtos, sem aviso prévio.

luvas topeca – pág.1/1