

Perfil Distanciador Horizontal



Aplicação

Distanciador linear para grandes áreas e para o reforço inferior. Furos para permitir que o betão flua em redor do distanciador e cobri-lo.

O perfil é utilizado no sentido diagonal com a malha de aço de reforço. Variações da cor e a pegada do perfil exigem uma avaliação individual quando utilizado para uma exposição concreta. A escolha e aplicação de distanciadores, em particular o os distanciadores de instalação, são explicados em diretrizes nacionais e internacionais. Por exemplo DIN EN 1992-1-1: 2011-01 Eurocode 2 ou folhetos particulares da "Deutsche BETON- und Bautechnik Verein" chamado "Abstandhalter", "Unterstützungen", "Betondeckung und Bewehrung".

Distanciadores sem furos laterais ou com furos redondos laterais podem ser utilizados em material de isolamento mole quando virados para baixo com a barra a tocar o material de isolamento

Material

Policloreto de vinilo (como material reciclado)

Condições de armazenamento / estabilidade:

Os produtos podem ser armazenados no interior ou no exterior, mas deve ser protegido contra a exposição ao sol e luz do dia. A radiação UV pode deteriorar ou danificar o produto. Cobri-lo com película preta é a proteção adequada.

cores

Cinza

medidas

20 mm

25 mm

30 mm

40 mm

50 mm