

Produto de limpeza de resíduos calcários



- Produto ecológico
- Não altera o aspeto dos materiais
- Permeável ao vapor
- Resistente aos raios UV

Campo de utilização

Toplimpa Extra é um produto de limpeza concebido especialmente para a limpeza de fachadas revestidas com cerâmica, granitos não polidos, ardósias, blocos de vidro, outros consulte-nos.

Especialmente concebido para remover calcários, resíduos de cimento e eflorescências calcárias.

Produto de fácil aplicação, porém requer que sejam tomadas todas as medidas de proteção durante a manipulação do mesmo.

Promove uma limpeza profunda e uniforme.

Recomendações

- Evitar aplicações excessivas por forma a não danificar o suporte, caso a primeira aplicação não seja satisfatória deverá repetir até obter o grau de limpeza desejado.
- Durante a aplicação do Toplimpa Extra utilizar luvas e óculos de proteção tendo o maior cuidado na manipulação deste produto, pois trata-se de um produto corrosivo.
- Aconselha-se a prática de ensaios prévios.
- Aplicar o Toplimpa Extra em locais bem ventilados.
- Utilizar exclusivamente utensílios de plástico nomeadamente o pulverizador.

Limites de utilização

- Não misturar com produtos alcalinos.
- Não aplicar sobre metais. No caso de estar em contacto com metais, enxaguar imediatamente com água.
- Não aplicar sobre mármore, pedras calcárias ou pedras com polimento, uma vez que o produto ataca estes materiais.

Suportes



Superfícies cerâmicas;
Betão;
Pedra natural (Granito e
Ardósia);
Blocos de vidro;
Telhas.

Consumo

Depende das condições da obra, das superfícies e do tipo de sujidade. Como dado orientativo= 100 a 400ml/m².

Apresentação

Cor: Castanho escuro

Embalagem: Recipiente de 5L

Conservação

24 meses em embalagem fechada ao abrigo do gelo, calor, luz e afastado de fontes de calor.

Preparação do suporte



Proteger todas as zonas que possam ser danificadas durante a aplicação do Toplimpa Extra.
Em situações em que o suporte a limpar esteja muito seco, molhar previamente com água. Aplicar de preferência sobre suportes húmidos.

Aplicação



1. O Toplimpa Extra pode ser utilizado puro ou diluído em água (no máximo com 10% de água) dependendo do grau de sujidade. Pulverizar o produto sobre toda a superfície a limpar, deixando-o atuar durante 5-10 minutos. Limpar com jato de água, a fim de limpar e neutralizar o suporte. Em caso de manchas muito persistentes, repetir a operação.

Composição

Solução de ácido, tensoativos e aditivos específicos.

Características de aplicação

Densidade: 1120 kg/m³

pH: 1,0.

Tempo para atuar: 5-10 minutos, de seguida lavar com água em abundância.

Observações: Esta ficha técnica substitui as anteriores. A informação contida neste documento resulta dos conhecimentos, boas práticas/ensaios e testes realizados ao produto. A TOPECA não poderá ser responsabilizada por maus resultados obtidos com os seus produtos, quando sujeitos a utilização indevida; desrespeitando as instruções de uso; as prescrições contidas na documentação técnica e ainda erro na escolha do tipo ou género de instrumento de trabalho e/ou ferramenta utilizada na aplicação. Aconselhamos sempre a realização de ensaios prévios, realizados de acordo com as especificações da ficha técnica. Leia atentamente as instruções das embalagens, as fichas de segurança e respete as nossas instruções.
Em caso de dúvida, deverá contactar a TOPECA.
A TOPECA reserva-se ainda no direito de realizar melhorias aos seus produtos, sem aviso prévio.

toplimpa extra – pág.2/2