

**EL RENOVADOR V33**  
amplía la protección de  
los suelos de parquet y  
reaviva la belleza de los  
suelos deslustrados.

TODO TIPO DE PARQUET,  
LAMINADO Y TARIMAS  
FLOTANTES :  
Se aplica a todos los suelos de  
parquet vitrificados, pre-  
barnizados y revestimientos  
laminados.

**OCULTA LAS RAYADURAS  
RESISTENCIA PROLONGADA**

- Oculta las rayaduras en 1 aplicación
- Crea una ligera película protectora

**MANTENIMIENTO IDEAL**

- Resistente a los productos de limpieza
- Respeta la apariencia original del parquet en cada aplicación

**CATÁLOGO  
DE COLORES**

INCOLORO



SATINADO



1 L



### ¿SOBRE QUÉ SOPORTES?

- Se aplica a todos los suelos de parquet vitrificados, prebarnizados y revestimientos laminados.
- No aplicable en suelos con aceite o encerados.
- Compatible con sistemas de calefacción de suelo radiante.



**SECADO**  
1 H



**RENDIMIENTO (L)**  
+/- 50m<sup>2</sup> - EN 1 CAPA



**HERRAMIENTAS**  
ESCOBA ESPONJA FREGONA



**LIMPIEZA**  
A G U A

### APLICACIÓN

- Sobre un suelo limpio y seco. Producto listo para usar, no diluir. • Agitar el producto antes de usar.
- Extender una capa fina y uniforme del RENOVADOR V33 con la ayuda de un escoba con esponja o de una fregona muy bien escurrida.
- Dejar secar alrededor de una hora antes de pisar el suelo.

### RECOMENDACIONES

- Si se aplica demasiado producto pueden aparecer manchas blancas. Se pueden quitar con un desencerador.
- Renovación local : en los lugares muy usados (rayaduras, zonas descoloradas,...) aplicar otra capa del RENOVADOR V33.
- Frecuencia de aplicación : cuando el aspecto se vuelve mate, aplicar una nueva capa.