



# VERNIZ METAL ANTI FERRUGEM



- *Protege e conserva o aspecto oxidado dos metais.*

## USO

Aplica-se em todos os metais ferrosos e ligas que contêm ferro (ferro fundido, aço...) no interior e no exterior: portões, grades, corrimões, ferragens, acessórios de jardim...

Adaptado ao ferro bruto novo ou enferrujado.

## CARACTERÍSTICAS

- Fórmula à base de resinas alquídicas e agentes anti-corrosão que conserva o aspecto enferrujado, envelhecido ou bruto do metal sem o desnaturar.
- Aplica-se directamente no metal são ou enferrujado em decoração e em protecção.
- Resiste a humidade, a chuva e a intempérie para uma utilização no exterior.
- Fórmula flexível que resiste aos choques e a dilatação do metal.
- Não goteja: aplicação vertical fácil.

## PREPARAÇÃO

O suporte deve estar limpo, seco, desengordurado e sem escamas.

- Ferro novo: desengordurar.
- Ferro enferrujado: eliminar as partículas de ferrugem friáveis com escova metálica e retirar o pó.
- Ferro enferrujado, pintura estragada: eliminar as partículas de ferrugem ou de tinta descascadas com escova metálica e acabar com o Superdecapante para Metal V33. Desengordurar com o Champô Activo Metal V33.

## APLICAÇÃO

- Temperatura ideal de aplicação: entre 10°C e 25°C.
- Material: pincel ou rolo
- Remover bem o produto antes e durante a aplicação com uma vareta comprida e larga para homogeneizar bem
- Aplicar uniformemente com pincel em 1 ou 2 demãos
- Deixar secar durante 4 horas e lixar levemente entre demãos.

## CONSELHO

- O Verniz Metal pode ser utilizado para proteger contra as manchas e a sujidade provocadas pela ferrugem.

## PISTOLA

Aplicar em 3 demãos.

**Ferramentas:** rolo – pistola

**Secagem ao toque:** 2h

**Secagem entre demãos:** 4h

**Rendimento:** ± 12m<sup>2</sup>/L

**Limpeza :** AGUARRÁS