

# Aro com Tampa Rebaixada com 50 mm sem Aba com Vedação Hidráulica



## Aplicação

Em caixas de visita destinadas a saneamento e escoamento de águas pluviais e residuais, eletricidade, gás ou comunicações. Para aplicação no exterior e interior. O aro deverá ser fixado convenientemente no piso envolvente através de betão. Neste processo, a tampa deverá estar colocada no aro. Preenchimento com betão C 35/45. Permite aplicação de mosaico com 30 mm de espessura máxima.

## Aro com Tampa Rebaixo 50 mm sem aba - B125

Dimensões Exteriores (A)	Dimensões Úteis (B)	Rebaixo útil	Peso
300x300	210x210	50	5,5kg
400x400	310x310	50	8kg
500x500	410x410	40*	12kg
600x600	510x510	40*	15kg
700x700	610x610	40*	18kg

\* Fundo com malha de reforço em varão redondo de 6 mm

## Características

Aço decapado com tratamento galvanizado a quente.  
Sem aba de rebordo – tampa cônica para facilitar abertura

## Vedação

Hidráulica com aplicação de óleo ou massa

## Local instalação

B125  
Passeios, zonas para peões e zonas comparáveis, parques e silos de estacionamento para viaturas ligeiras.

## Abertura

Abertura ao centro com chave ( não incluída)

## Tolerâncias dimensões

+ - 2mm

## Altura Conjunto

C= 90 mm

## Informação Adicional

Com reforços

## Normas

NP EN 124  
EN 10051  
EN 1461