

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

Nº DoP - PT - 1070

Código de identificação único do produto-tipo:

1070 (Topcola Flex Basic)

Utilização(ões) prevista(s):

Cola para ladrilhos sob a forma de cimento cola.

Aplicação de ladrilhos em paredes e pavimentos de interior e exterior.

Fabricante:

TOPECA, Lda.

Rua D. Nuno Álvares Pereira, 53, 2490-114 Cercal – Ourém, PORTUGAL

Tel.: 00 351 – 249 580 070 / Fax.: 00 351 – 249 580 079

www.topeca.pt

Organismo(s) notificado(s):

ITECONS - Instituto de Investigação e Desenvolvimento Tecnológico para a Construção, Energia, Ambiente e Sustentabilidade nº 2211.

Desempenho(s) declarado(s):

| Norma harmonizada: EN 12004:2017 | | Sistema(s) de AVR D: |
|---|--|----------------------|
| Características essenciais: | Desempenho Declarado | |
| Reação ao fogo | Classe E (WFT) Decisão Comissão 2010/81/CE | 4 e 3 |
| Libertação de substâncias perigosas | Consultar FDS | |
| Tensão de aderência expressa por: | | |
| Tensão de aderência inicial à tração | ≥ 1 N/mm ² | |
| Durabilidade expressa por: | | |
| Tensão de aderência à tração após ação do calor | ≥ 1 N/mm ² | |
| Tensão de aderência à tração após imersão em água | ≥ 1 N/mm ² | |
| Tensão de aderência à tração após ciclos de gelo e degelo | ≥ 1 N/mm ² | |

FDS – Ficha de Dados de Segurança; AVR D – Avaliação e Verificação da Regularidade do Desempenho.

O desempenho do produto acima identificado está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida em conformidade com o Regulamento (EU) nº 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante acima identificado.

Ourém, 21 de julho de 2022



Leonel Nunes
(Diretor Geral)