

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

Nº DoP - PT – 111515-2

Código de identificação único do produto-tipo:

111515 (Tubetão Tapa Fissuras)

Utilização(ões) prevista(s):

Argamassa de reparação não estrutural de betão para aplicação manual.
Utilização com baixos requisitos de desempenho em edifícios e obras de engenharia civil.
Utilização sujeita a regulamentação relativa à reação ao fogo.

Fabricante:

TOPECA, Lda.
Rua D. Nuno Álvares Pereira, 53, 2490-114 Cercal – Ourém, PORTUGAL
www.topeca.pt

Organismo(s) notificado(s):

Não aplicável

Desempenho declarado

Norma Harmonizada: EN 1504-3		Sistema(s) de AVR D
Características essenciais	Desempenho	
Resistência à compressão	Classe R1	4 mais 4
Teor de cloretos	≤ 0,05 %	
Aderência	≥ 0,8 MPa	
Retração/expansão impedidas	≥ 0,8 MPa	
Resistência à carbonatação	DND	
Módulo de elasticidade	≥ 6 GPa	
Compatibilidade térmica - Parte 1, gelo-degelo	≥ 0,8 MPa	
Compatibilidade térmica - Parte 2, ciclos térmicos com chuva	≥ 0,8 MPa	
Compatibilidade térmica - Parte 4, ciclos térmicos a seco	≥ 0,8 MPa	
Resistência ao deslizamento	Classe III	
Absorção capilar	≤ 4 kg/(m ² .h ^{0.5})	
Reação ao fogo	Classe F	
Substâncias perigosas	Consultar FDS	

DND – Desempenho não Determinado; FDS – Ficha de Dados de Segurança; AVR D – Avaliação e Verificação da Regularidade do Desempenho.

O desempenho do produto identificado é conforme com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida em conformidade com o regulamento (EU) nº 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado.

Ourém, 27 de fevereiro de 2024



Leonel Nunes
(Diretor Geral)