



Malla de fibra de vidrio indicada para el refuerzo de revestimientos líquidos, pintura y polímeros acrílicos en impermeabilizaciones. Refuerzo de yeso fino (sin relleno de arena), gresite, trencadís...

<b>Ancho</b>	100 cm.
<b>Longitud</b>	50 m.
<b>Peso</b>	75 gr./m <sup>2</sup>
<b>Luz de malla</b>	1,0 x 1,0 mm
<b>Espesor</b>	0,12 mm.
<b>Tejido</b>	Entrelazado
<b>Densidad lineal</b>	Urdimbre: 34 filamentos de vidrio / 120 dobles hilos / 10 cm. Trama: 34 filamentos de vidrio / 75 hilos / 10 cm.
<b>Resistencia a la tensión</b>	Urdimbre: 1600 N/5 cm. Trama: 900 N/5 cm.
<b>Propiedades</b>	Gran estabilidad de malla Resistente a los álcalis

Las indicaciones y datos técnicos que aparecen en esta ficha están basados en nuestra experiencia y certificaciones vigentes, declinando toda responsabilidad por consecuencias derivadas de una utilización inadecuada. Por ello, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. Esta ficha técnica podrá ser actualizada sin previo aviso.