

Marcado CE



Declaración de prestaciones nº: 3002

Malla de fibra de vidrio indicada para el refuerzo de zonas expuestas a altos niveles de tensión, especialmente zócalos y para el refuerzo de revestimientos a base de cemento/morteros en Sistema de Aislamiento Térmico Exterior (SATE - ETICS): Tramaglass 330 R275

Denominación del producto	Tramaglass 330 R275
Uso del producto	Para refuerzo de revestimientos a base de cemento/mortero
Sistemas de Evaluación y Verificación de la Constancia de las Prestaciones del producto de construcción	Sistema 2+
Organismo notificado	TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p emitido ETA 13/0392
Cuerpo notificado (ETA)	TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p., cuerpo notificado 1020 certificado bajo el Sistema 2+ nº 1020-CPD-003-001077, 29.6.2013

Características esenciales	Prestaciones	Especificación Técnicas Armonizada
Reacción al fuego	F	ETA n° 13/0392
Contenido de Sustancias peligrosas	Parámetro no determinado	
Luz de malla	6,0 × 6,0 mm	
Exactitud del tejido	Apto	
Contenido de compuesto orgánicos	20 ± 4 %	
Resistencia a la tracción y a la elongación	Apto	
Peso	≥ 330 g/m ²	
Espesor	0,80 ± 0,2 mm	

Fabricados por:

***SAINT-GOBAIN ADFORS CZ, s.r.o.
Sokolovská 106
570 21 Litomyšl (Republica Checa)***