

# **DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO**

**nº WPLEU0046**

**28.01.2017**

1 - Código de identificação único do produto-tipo:

**WPLEU0046**

2 - Identificação do produto de construção, de acordo com a especificação do Artigo 11(4) do Regulamento (EU) No. 305/2011:

**ALSAN FLASHING QUADRO**

3 - Utilização ou utilizações previstas do produto de construção:

**Impermeabilização líquida**

4 - Nome, designação comercial ou marca comercial registada e endereço de contacto do fabricante, nos termos do artigo 11(5) do Regulamento (EU) No. 305/2011:

**SOPREMA SAS**  
**14, rue de Saint-Nazaire – CS 60121**  
**67025 STRASBOURG cedex**  
**[www.soprema.fr](http://www.soprema.fr)**

5 - Nome e endereço de contacto do mandatário cujo mandato abrange os actos especificados no artigo 12(2) do Regulamento (EU) No. 305/2011:

**Não aplicável**

6 - Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do produto de construção tal como previsto no Anexo V do Regulamento (UE) No. 305/2011:

**AVCP 4**

7 - Caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção abrangido por uma norma harmonizada:

**ETAG 005 : 2004**  
**ETA Nº 12/510**  
**Centre Scientifique et Technique du Batiment (CSTB)**

8 - No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção para o qual tenha sido emitida uma Avaliação Técnica Europeia:

-

# DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

## n° WPLEU0046

28.01.2017

9 – Desempenho declarado:

		
ALSAN FLASHING QUADRO Soprema SAS Planta 16 DOP WPLEU046		
Características essenciais	Valores	Especificação técnica harmonizada
Espessura mínima da camada	2,1 mm	ETAG 005:2004
Consumo mínimo	3,0 kg/m <sup>2</sup>	
<b>Valores do sistema</b>		
Resistência ao fogo externo	Broof(t1)	
Reação ao fogo	E	
Fator de resistência à difusão de vapor de água (μ)	8802	
Impermeabilidade	Impermeável	
Declaração de substâncias perigosas	Nenhuma substância perigosa	
Resistência à penetração das raízes	NPD	
Resistência ao vento (aderência no suporte de betão)	≥ 50 kPa	
Resistência ao deslizamento	NPD	
<b>Níveis de categorias de utilização de acordo com ETAG 005</b>		
Vida útil	W3	
Zonas climáticas	S	
Cargas aplicadas	P4	
Inclinação da cobertura	S1-S4	
Temperatura mínima da superfície	TL4	
Temperatura máxima da superfície	TH4	

10 – O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 está conforme com o desempenho declarado no ponto 9.

A presente declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 4.

Assinado por e em nome do fabricante:



Raúl Álvarez  
 Director técnico  
 Castellbisbal, 28.01.2017