



RAIMONDI

DAL 1974 INNOVAZIONI PER I
PROFESSIONISTI DELLA POSA
SINCE 1974 INNOVATIONS FOR
THE TILE SETTING PROFESSIONAL



EXPLOIT

Sega a ponte con disco Ø 200 mm e motore da 0,9 CV per il taglio di gres porcellanato, ceramica, marmo, granito, ecc.
Lunghezza di taglio fino a 90 cm.
Spessore di taglio fino a 4,5 cm in passata unica.

Bridge wet saw with Ø 200 mm (8") disc and 0.9 HP motor for cutting porcelain tiles, single and double fired ceramic tile, marble, granite and so on.
Length of cut up to 90 cm (35 1/2"). Depth of cut up to 4.5 cm (1 3/4") in single pass.

Scie à eau avec disque Ø 200 mm (8") et moteur 0,9 CH pour la coupe de grès cérame, mono-cuisson, marbre et granit.
Longueur de coupe jusqu'à 90 cm (35 1/2"). Épaisseur de coupe jusqu'à 4,5 cm (1 3/4") en une passe.

Cortadora con motor deslizante con disco Ø 200 mm (8") y motor 0,9 CV para el corte de gres porcelánico, mono-bicocción, mármol y granito.
Longitud de corte hasta 90 cm (35 1/2"). Espesor de corte hasta 4,5 cm (1 3/4") en una pasada.



RAIMONDI



- Made in Italy.
- Motore: 0,9 CV / 0,65 kW.
- Disco: max Ø 200 mm; min Ø 180 mm.
- Massimo spessore di taglio: 45 mm (passata singola); 60 mm (doppia passata).
- Lunghezze di taglio disponibili (versioni):
EXPLOIT 70: 70 cm;
EXPLOIT 90: 90 cm.
- Taglio in diagonale (formato massimo piastrella):
EXPLOIT 70: 49x49 cm;
EXPLOIT 90: 63x63 cm.
- Barra di scorrimento e piantoni in alluminio.
- Piani di lavoro in alluminio. Estremamente robusti. Facilmente rimovibili per un'agevole semplice pulizia della vasca.
- Squadra ricalibrabile in alluminio.



- Made in Italy.
- Motor: 0.9 HP / 0.65 kW.
- Disc: max Ø 200 mm (8") ; min Ø 180 mm (7").
- Depth of cut: 45 mm (1 3/4") in single pass; 60 mm (2 3/8") in double pass.
- Available lengths of cut/versions:
EXPLOIT 70: 70 cm (27 1/2") ;
EXPLOIT 90: 90 cm (35 1/2").
- Max file size for diagonal cutting:
EXPLOIT 70: 49x49 cm (19 1/2"x19 1/2") ;
EXPLOIT 90: 63x63 cm (25"x25").
- Sliding bar and pivots in aluminum.
- Easy-to-remove aluminum work benches for easy cleaning and maximum sturdiness.
- Re-adjustable aluminum square.



- Fabriqué en Italie.
- Moteur: 0,9 CH / 0,65 kW.
- Disque : max Ø 200 mm (8") ; min Ø 180 mm (7").
- Épaisseur de coupe maximale: 45 mm (1 3/4") en une passe; 60 mm (2 3/8") en deux passes.
- Longueur de coupe disponible (versions):
EXPLOIT 70: 70 cm (27 1/2") ;
EXPLOIT 90: 90 cm (35 1/2").
- Coupe diagonale (format maximum des carreaux):
EXPLOIT 70: 49x49 cm (19 1/2"x19 1/2") ;
EXPLOIT 90: 63x63 cm (25"x25").
- Barre coulissante et pivots en aluminium.
- Plans de travail en aluminium robuste, démontable pour faciliter le nettoyage du bac.
- Équerre ajustable en aluminium: précision durable



- Hecho in Italia.
- Motor: 0,9 CV / 0,65 kW.
- Disco: max Ø 200 mm (8"); min Ø 180 mm (7").
- Máximo espesor de corte: 45 mm (1 3/4") en una pasada; 60 mm (2 3/8") en doble pasada.
- Máxima longitud de corte:
EXPLOIT 70: 70 cm (27 1/2") ;
EXPLOIT 90: 90 cm (35 1/2").
- Corte diagonal (tamaño máximo baldosa):
EXPLOIT 70: 49x49 cm (19 1/2"x19 1/2") ;
EXPLOIT 90: 63x63 cm (25"x25").
- Barra de deslizamiento y apoyos de barra en aluminio.
- Planos de trabajo en aluminio. Extremadamente robustos y fáciles de extraer para facilitar la limpieza del depósito.
- Escuadra ajustable en aluminio.

- Telaio in acciaio verniciato.
- Taglio a troncatrice.
- Il gruppo motore scorre su 4 carrucole in polipropilene.
- Ogni carrucola è rinforzata con 2 cuscinetti interni.
- Carrucole facili da reregistrare: eliminazione del gioco per una durata precisione di taglio.
- Gruppo motore fissato su gruppo di scorrimento in acciaio galvanizzato.
- Gambe ripiegabili.
- Gruppo motore inclinabile per esecuzioni jolly 0/47°.
- Raffreddamento ad acqua con pompa.
- Fornita con disco corona continua Ø 200 mm, manuale uso e manutenzione, kit chiavi, pietra ravvivadisca.
- Accessori disponibili: banco estensione laterale con rulli (self-standing), controsquadro (solo per EXPLOIT 90), kit 4 ruote + maniglie per gambe.

- Coated metal frame.
- Plunge cut.
- Motor moves on 4 polypropylene pulleys.
- Each pulley is reinforced with 2 inside bearings.
- Pulleys are easy to re-adjust (tighten): avoid play and confer long lasting precision of cut.
- Motor held by galvanized metal frame.
- Tilting legs.
- Tilting movement for 0/47° angle cut (jolly).
- Superior blade water-cooling via pump.
- Supplied with Ø 200 mm (8") continual crown diamond, user manual, keys kit, dressing stone.
- Available accessories: extra side square (only for EXPLOIT 90); 4 wheels + 2 handles kit; self-standing side table with rollers.

- Structure en acier peint.
- Profondeur de coupe réglable.
- Groupe moteur coulissant sur 4 galets en polypropylène.
- Chaque galet est renforcé par deux roulements internes.
- Galets faciles à réajuster pour éviter le jeu et garantir une précision de coupe.
- Groupe moteur fixé sur un cadre en acier galvanisé.
- Pieds rabattables.
- Groupe moteur inclinable pour coupe en biseau de 0 à 47°.
- Refroidissement du disque multi jets par pompe.
- Livré avec 1 disque couronne continue Ø 200 mm (8"), jeu de clés, pierre de ravivage, manuel d'utilisation et d'entretien.
- Accessoires disponibles : plateau de chargement avec rouleaux, contre équerre (sauf pour EXPLOIT 70), 4 roues + poignées.

- Estructura de acero pintado.
- Profundidad de corte ajustable.
- Grupo motor deslizante sobre 4 poleas en polipropileno equipada cada una con doble rodamiento interno.
- Poleas de fácil ajuste: eliminan el juego del carro para corte de precisión a largo plazo.
- Grupo motor fijado al carro de deslizamiento mediante enganche de acero galvanizado.
- Patas plegables.
- Grupo motor inclinable para ejecución de ingletes de 0/47°.
- Refrigeración del disco con bomba de agua.
- Equipada con disco diamantado corona continua Ø 200 mm (8"), manual de uso y mantenimiento, juego de llaves, piedra de limpieza de disco.
- Accesorios disponibles: banco de extensión lateral con rulos (y patas independientes), contra escuadra (non per EXPLOIT 70), kit 4 ruedas + manecilla de transporte.


EXPLOIT 70

DISCHI APPLICABILI - AVAILABLE BLADES - DISQUES COMPATIBLES - DISCOS APPLICABLES



EXPLOIT 90

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Ø 200mm

Ø 25,4mm


25mm

60mm



EXPLOIT 70

OPTIONAL - ACCESSORIES - OPTIONS - OPCIONES



IMBALLI - PACKAGE - EMBALLAGE - EMBALAJE



MODELLI E SPECIFICHE - MODEL SPECIFICATIONS SPECIFICATIONS SELON MODÈLE - MODELOS Y ESPECIFICACIONES

EXPLOIT 70								
393N 070EU	230V 50 Hz	Monofase	0.9 CV / 0.65 kW	2800	100x56x h50 cm	34 Kg	101x57 h41 cm	36 Kg
393N 070BR	230V 60 Hz	Single-phase	0.9 CV / 0.65 kW	3360				
393N 070US	110V 60 Hz	Monofasé	0.9 CV / 0.65 kW	3360	39 3/8"x22"x h19 5/8"	74.8 lbs	39 3/4"x22 1/2"x h16 1/8"	79.3 lbs
393N 070GB	110V 50 Hz	Monofásica	0.9 CV / 0.65 kW	2800				

PRESTAZIONI - CUTTING SPECIFICATIONS DIMENSIONS - PRESTACIONES

200 mm 8"	70 cm	49x49 cm	45 mm 1 3/4"	30 mm 1 1/8"
180 mm 7"	27 1/2"	19 1/2"x 19 1/2"	35 mm 1 3/8"	25 mm 1"




EXPLOIT 90

OPTIONAL - ACCESSORIES - OPTIONS - OPCIONES



IMBALLI - PACKAGE - EMBALLAGE - EMBALAJE



MODELLI E SPECIFICHE - MODEL SPECIFICATIONS SPECIFICATIONS SELON MODÈLE - MODELOS Y ESPECIFICACIONES

EXPLOIT 90								
393N 090EU	230V 50 Hz	Monofase	0.9 CV / 0.65 kW	2800	120x56x h50 cm	38 Kg	130x58x h55 cm	48 Kg
393N 090BR	230V 60 Hz	Single-phase	0.9 CV / 0.65 kW	3360				
393N 090US	110V 60 Hz	Monofasé	0.9 CV / 0.65 kW	3360	47 1/4"x22"x h19 5/8"	83.7 lbs	51 1/8"x23"x h21 5/8"	105.7 lbs
393N 090GB	110V 50 Hz	Monofásica	0.9 CV / 0.65 kW	2800				

PRESTAZIONI - CUTTING SPECIFICATIONS DIMENSIONS - PRESTACIONES

200 mm 8"	90 cm	63x63 cm	45 mm 1 3/4"	30 mm 1 1/8"
180 mm 7"	35 1/2"	25"x25"	35 mm 1 3/8"	25 mm 1"



Posizione di trasporto
Transport position
Position de transport
Posición de transporte



Posizione per taglio angolare 0/47° ("jolly")
Tilting movement for 0/47° angle cut ("jolly")
Inclinable pour coupes de 0° à 47°.
Inclinable para ejecución inglete de 0° a 47°.



Taglio a tronatrice (motore alto)
Plunge cut (motor up)
Mouvement pendulaire (moteur en haut)
Movimiento de sube y baja (alto)



Taglio a tronatrice (motore basso)
Plunge cut (motor down)
Mouvement pendulaire (moteur vers le bas)
Movimiento de sube y baja (bajo)



Squadra in alluminio robusta e precisa
Precise and sturdy aluminum square
Équerre en aluminium précise et robuste
Precisa y robusta escuadra en aluminio



Squadra perfetta anche per tagli in diagonale
Square perfect also for diagonal cut
Équerre parfaite aussi pour coupe en diagonale
Escuadra perfecta para el corte en diagonal



Squadra ri-calibrabile: precisione duratura
Re-adjustable aluminum square for long lasting precision
Equerre ajustable: précision durable
Escuadra ajustable: precisión durable



Gruppo di scorrimento motore in acciaio galvanizzato
Motor held by galvanized metal frame
Groupe moteur fixé sur un cadre en acier galvanisé
Carro de deslizamiento grupo motor de acero galvanizado



4 carrucole in polipropilene con 2 cuscinetti interni ciascuna
4 Polypropylene pulleys with 2 internal bearings each
4 galets en polypropylène avec deux roulements internes
4 poleas en polipropileno con doble rodamiento interno



Carrucole facilmente ri-registrabili
Easy to re-adjust (tighten) pulleys
Galets faciles à réajuster
Poleas de fácil ajuste



Robusti piani di lavoro in alluminio facilmente rimovibili
Easy-to-remove sturdy aluminum work tables
Tables de travail en aluminium ; facile à enlever
Planos de trabajo en aluminio robustos y fáciles de extraer



Trasmissione diretta
Direct drive
Transmission directe
Transmission directa



ACCESSORI - ACCESSORIES - ACCESSOIRES - ACCESORIOS



374RU5D40I



315CR02K



191CL04A2



192SQ07A



192SQ03A

cod.	descrizione - description - description - descripción	EXPLOIT	
		70	90
374RU5D40I	Banco 5 rulli "self-standing" (70x50cm) - Self standing 5 rollers side bench (70x50cm) - Plateau de chargement "self-standing" (70x50cm) 5 rouleaux - Banco lateral con rulos y patas independientes (70x50cm)	•	•
315CR02K	Kit 4 ruote + maniglie - 4 Wheels + handles kit - Kit 4 roues + poignées - Kit 4 ruedas + manecilla de transporte	•	•
191CL04A2	Controsquadra - Side square - Contre-équerre - Contra escuadra	-	•
192SQ07A	Squadra scorrevole 45°/90° sinistra - 45°/90° left sliding square - Équerre coulissante 45°/90° gauche - Escuadra corredera izquierda 45°/90°	•	•
192SQ03A	Squadra scorrevole 90° - 90° Sliding square - Équerre coulissante 90° - Escuadra corredera 90°	•	•



RAIMONDI

sede operativa - headquarter: Via R. dalla Costa 300/A
sede legale - registered office: Via dei Tipografi 11

41122 Modena - (Italy)
tel./ph. +39 059 280 888 - fax +39 059 282 808

www.raimondispa.com
info@raimondispa.com