



PROTETOR DECORATIVO AGUA PROTECT MATE

- Alta resistência aos raios solares e à intempérie.
- Não goteja.

INFORMAÇÕES



ASPETO



USO

- Persianas, Portões, Vigas, Janelas...
- Madeiras europeias e exóticas.
- Compatível com qualquer tipo de antigos protetores ou dissolventes..



RENDIMENTO



SECAGEM



LIMPEZA:
Água

CARACTERÍSTICAS

Protege, decora e mantém a madeira impermeável durante muito tempo. Renovação fácil sem decapar, por simples aplicação de nova demão.

- Alta resistência aos raios solares e à intempérie.
- De aplicação fácil em vertical ou em altura: sistema anti-gota.
- Secagem rápida para uma proteção em meio dia. Sem cheiro.

ANTI-UV : Protege a madeira contra os raios ultravioletas.

IMPERMEÁVEL : Protege a madeira da chuva e da humidade.

MICRO POROSO : Deixa respirar a madeira sem deixar filtrar a água.

FORMATOS



0,75L



2,5L

CORES




Incolor



Carvalho claro



Carvalho Rústico



Palisandro



PROTETOR DECORATIVO AGUA PROTECT

PREPARAÇÃO

- A madeira deve estar limpa e seca.
- Madeiras sujas : Polir e limpar. Tratar previamente com o Fundo Multi Usos para Madeiras exteriores V33, para uma melhor proteção.
- Madeira já tratada (com antigo protetor) : Raspar para retirar as partes não aderentes, lixar para obter uma superfície lisa e limpa.
- Madeiras exóticas : Aplicação direta, exceto em madeiras oleosas.

APLICAÇÃO

- Agitar bem a lata antes de aplicar.
 - Atenção : O aspecto na lata não corresponde com a cor obtida alguns minutos depois de secar a demão aplicada.
 - Aplicar em 2 demãos com pincel, rolo ou pistola (neste caso diluído a 10%).
 - Condições ideais de aplicação : entre 12°C e 25°C sobre uma madeira não demasiado quente para evitar qualquer marca de secagem.
 - Sobre madeiras novas ou muito expostas, é aconselhável aplicar uma 3ª demão no caso das cores claras.
 - O incolor é aconselhável só para interior.
- No exterior utiliza-se só para aclarar as cores mais escuras

PROTEÇÃO

A proteção de 6 anos depende da exposição e das condições climáticas. Pode ficar reduzida caso as superfícies estejam submetidas a condições climáticas extremas, a uma forte humidade ambiental ou caso se produza uma acumulação prolongada de água sobre o suporte (caso dos suportes horizontais).

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Precauções de utilização

Não armazenar a temperaturas < 0°C

EUH208: Contém 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona; mistura de 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-ona e 2-metil-2H-isotiazolin-3-ona (3:1); 2-Metil-2H-isotiazol-3-ona. Pode provocar uma reação alérgica. P102: Manter fora do alcance das crianças. P271: Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. P501: Eliminar o conteúdo/recipiente em um centro de recolha de resíduos (contato com a autoridade local).

Valor limite UE para este produto (cat.A/e): 130g/l (2010). Este produto contém max 4g/L COV.