



CLIMAS extremos ÓLEO MOBILIÁRIO DE JARDIM

- **Embeleza e protege prolongadamente os móveis**
- **Fácil, sem necessidade de remover o excesso de produto**

CARACTERÍSTICAS

- Aplicação sobre todo tipo de madeiras (cadeiras, mesas, espreguiçadeiras, bancos, jardineiras, baús...) em teca, madeiras exóticas ou pinho.
- Durável, protege dos raios UVA, água, das manchas e da gordura.
- Preserva o contacto com a madeira e seu aspeto natural mate.
- Direto sobre madeiras sujas e acinzentadas, acabamento opaco.

PREPARAÇÃO

Condições ideais de aplicação: entre 12º e 25ºC em um ambiente seco e evitando correntes de ar. A madeira deve estar bruta, limpa e seca.

- MADEIRA BRUTA OU OLEADA : lixar levemente com papel de lixa fina (grão 240) e retirar o pó.
- MADEIRA ENVERNIZADA OU COM PROTETOR : lixar até conseguir a madeira bruta e retirar o pó.
- MADEIRAS BRUTAS OU ESCURAS : Lavar, deixar secar e aplicar diretamente o óleo.

APLICAÇÃO

Agitar antes do uso

- 1- Aplicar a primeira demão com um pincel ou rodo de pelo curto (3 a 5mm) impregnando abundantemente a madeira.
- 2- Deixar secar 4h.
- 3- Aplicar uma segunda demão da mesma maneira. Deixar secar. A opacidade e a cor se obtêm na 2ª demão.

CONSELHOS V33

O aspeto pode variar em função das essências da madeira.
Recomenda-se fazer uma prova em uma parte não visível.

ATENÇÃO : Risco de incêndio (auto-combustão). Molhe com água os trapos e ferramentas que estejam manchados com o produto e descarte-as num recipiente hermeticamente fechado.



TONALIDADES
GLASICAS/CLASSICAS

Ferramentas: Pincel, Rolo

Tempo de secagem:

Entre 2 demãos 3H
Secagem completa 24H

Rendimento: 1L= +-12m2 por 1 demão

Limpeza : AGUARRÁS

RICO EN
ACEITE /
EM ÓLEO
DE TUNG

